

5 HORS-BORD
ANS
garantie

POUR LA PLAISANCE SEULEMENT
Sous certaines conditions et exceptions.
Demande de considérations pour
plus d'informations

SELVA
Marine



SUIVEZ-NOUS SUR
SELVA MARINE (F)



**BATEAUX PNEUMATIQUES
AVEC MOTEURS HORS-BORD**

Emotion Line

790 EMOTION

Emotion-Line



Restyling

Modèle

790 EMOTION

LONGUEUR (LMAX) CM	LARGEUR (BMAX) CM	POIDS KG	NOMBRE DE PASSAGERS
790	307	960	12

Restyling



Modèle

630
EMOTION

LONGUEUR (LMAX) CM	LARGEUR (BMAX) CM	POIDS KG	NOMBRE DE PASSAGERS
630	256	600	10

Restyling



Modèle

**540
EMOTION**

LONGUEUR (LMAX) CM	LARGEUR (BMAX) CM	POIDS KG	NOMBRE DE PASSAGERS
540	236	460	8



1



2



3

1- PLATES-FORMES DE POUPE

Tous les bateaux sont équipés de plates-formes de poupe en fibre de verre avec une échelle télescopique en acier inoxydable

2- ZONE DE POUPE CONVERTIBLE

Sur la 630 EMOTION et 790 EMOTION le dossier pour la conduite est inclinable, et donne la possibilité de conduire en position semi-debout ou assise. Cela crée un bel espace convivial.

3- NEZ DE PROUE EN FIBRE DE VERRE

Pratique et en fibre de verre, il intègre un davier et taquet en acier inoxydable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	790 EMOTION	630 EMOTION	540 EMOTION
Longueur (Lmax) cm	790	630	540
Longueur interne cm	650	535	450
Largeur (Bmax) cm	307	256	236
Largeur interne cm	191	150	142
Ø Flotteur cm	52	50	46
Version arbre moteur	1 UL (o XL SI Demande) 2 XL	1 L	1 L
Nombre de compartiments	5	5	5
Nombre de coffres	6	5	5
Poids approximatif (excluant moteur, options installées et liquide dans réservoirs) en Kg	960	600	460
Nombre de passagers	12	10	8
Charge embarquable max Kg (Nombre de personnes + équipement standard + moteur)	1620	1175	935
Pression gonflage atm	0.2	0.2	0.2
Puissance max applicable Kw (Hp)	1x184 (250) 2x110 (150)	110 (150)	85 (115)
Puissance conseillée Hp (Min/Max)	150 / 250	70 / 115	40 / 100
Type de carène	En V profond avec des patins de sustentation		
Matériaux carène	VTR = Marlin brevet triple coque		
Couleur interne carène	Blanc		
Couleur externe carène	Blanc		
Tissu	Neoprene - Hypalon, 1300 g/mq		
Catégorie de conception normes CE	C	C	C



Sur les moteurs Selva Marine 5 ans de garantie limitée, sous certaines conditions et exclusions. Il n'est pas applicable pour un usage professionnel

Pour obtenir des informations sur les moteurs fournis en packages avec les bateaux **Emotion Line**, se référer au catalogue des moteurs hors-bord. Les données figurant dans ce tableau doivent être considérées comme approximatives. **Selva Marine** se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.

Les Données indiquées dans ce tableau sont déterminées conformément aux règlements en vigueur au moment de la rédaction du catalogue et peuvent être modifiées suite à la modification des diverses normes techniques de référence. Nous vous invitons à demander la confirmation des données en vigueur au moment de l'achat.

Dotations	790 EMOTION	630 EMOTION	540 EMOTION
<i>Paire de pagaies</i>	S	S	S
<i>Installation moteur</i>	S	S	S
<i>Console complète ⁽¹⁾</i>	S	S	S
<i>Siège Pilote ⁽²⁾</i>	N	N	S
<i>Siège conduite multi usage ⁽³⁾</i>	S	S	N
<i>Instrumentation de moteur</i>	S	S	S
<i>Tubulaire bi-couleur</i>	S	S	S
<i>Coussins à deux tons avec finition matelassée</i>	S	S	S
<i>Canapé de poupe</i>	S	S	S
<i>Extension bain de soleil de proue avec coussins</i>	S	S	S
<i>Extension bain de soleil de poupe avec coussins</i>	O	O	N
<i>Couple Plates-formes arrière en VTR avec échelle télescopique</i>	S	S	S
<i>Support moteur de secours</i>	O	O	O
<i>Taud de soleil</i>	O	O	O
<i>Taud de mouillage</i>	O	O	O
<i>Taud de transport</i>	O	N	N
<i>Roll-Bar avec feux de navigation LED</i>	O	O	O
<i>Réservoir de carburant intégré, monté en conformité aux normes CE avec blower, tube de refoulement avec filtres décanteurs et électrovanne, tube d'embarquement, évent et indicateur de niveau</i>	S - 270 lt.	S - 150 lt.	S - 115 lt.
<i>Pommeau de douche intégré avec réservoir</i>	O	O	O
<i>Guindeau en inox 700w, 50 mt. Corde, 5 mm. Inox chaîne. 5 Kg. inox ancre et GRP moule</i>	O	N	N
<i>Pompe de cale à immersion</i>	S	S	S
<i>Taud de camping</i>	O	N	N
<i>Refrigerateur 50lt</i>	O	N	N
<i>Gonfleur électrique 12 V avec manomètre</i>	S	O	O
<i>Kit électrique (panneau de service électrique - klaxon - boussole)</i>	S	O	O
<i>Préparation salle de bains avec 2 hublots en inox , wc électrique et lavabo inox</i>	O	N	N
<i>Élingues de levage</i>	O	O	O
<i>Tableau avec support mobile</i>	O	O	O
<i>Timonerie hydraulique</i>	S	S	O

S= Standard O= Optionnel N= Non disponible

⁽¹⁾ Console équipée avec: main-courante en acier inoxydable, boîtier télécommande pupitre, volant anatomique, câble de direction (système de direction hydraulique pour 630 et 790 Emotion), pare-brise antireflets, siège avant avec coussin et accès au coffre inférieur plus coussin de dossier (uniquement pour 790 Emotion: porte d'accès à la cabine inférieure)

⁽²⁾ Coussin avec charnières et serrure pour accéder au coffre arrière

⁽³⁾ Siège conduite avec coussin et accès au coffre inférieur + dossier rouleau inclinable avec cadre en acier inoxydable utile pour conduite semi-debout

Selva S.p.A. se réservant le droit de modifier les caractéristiques techniques, les matériaux, la construction, les poids, couleurs et les graphiques, sans avertissement préalable ni obligations.



SELVA S.p.A.

Siège sociale et usine:

Viale dell'Industria, 13
23037 Tirano (Sondrio) - Italy
Tel. 0342-702451 - Fax 0342-705361

VAT Number IT 00050830140
Registro imprese
SO n. 00050830140 - REA n. 18382



www.selvamarine.com